

OREC

乗用草刈機シリーズ ラビットモアー

RABBIT MOWER

広い果樹園や空き地の草刈りに



RABBIT MOWER
実演動画



one シリーズ

RM984X

最大出力 24ps (17.2kW)	刈 幅 975 mm	走行 ペダル	走 行 HST	メッシュ シート カバー
--------------------------	------------------	-----------	------------	--------------------

¥1,367,300 (税込10%)
(本体価格 ¥1,243,000)

フルモデル
チェンジで
機能充実!




独立フロントサス採用で乗り心地UP!!



走行レバーを保持できる事で
レバー操作を軽減



エンジンオイルとHSTオイルの警告
バッテリー電圧とアワメーターの表示



シート下のスプリングとガスダンパーで
クッション性向上



刈高を10~100 mmの範囲で調整可



左右のサイドカバーが開閉でき
開閉幅も従来に比べ拡大

RMT110

最大出力 18ps (13.4kW)	刈 幅 1,100 mm	走行 ペダル	走 行 HST	メッシュ シート カバー	ツイン ブレード
--------------------------	--------------------	-----------	------------	--------------------	-------------

¥1,423,400 (税込10%)
(本体価格 ¥1,294,000)

コンパクト
車体で
小回り抜群!



実演動画



[NETIS] 登録商品

NETIS (新技術情報提供システム) とは、国土交通省が運用している新技術に係る情報を、共有及び提供する為のデータベースです。
※国土交通省関東地方整備局HP引用

POINT



POINT 1 ※RMT110 のみ
ブレード内回りにより飛散軽減!

POINT 2
刈幅1,100mmで高効率!

POINT 3
刈草の排出が良くストレスなく刈れる!

RM983FX

¥1,588,400 (税込10%)
(本体価格 ¥1,444,000)



4WDで
傾斜も楽々！

最大出力 24ps (17.2kW)	刈 幅 975 mm	走行 ペダル	走 行 HST	4WD (油圧駆動)	メッシュ シート カバー
--------------------------	------------------	-----------	------------	---------------	--------------------

POINT

POINT 1

2 駆と 4 駆を自動切替！

圃場条件に応じて自動的に4輪駆動状態となり、走破性と低燃費を実現。

POINT 2

前輪増速ターンで驚異の小回り！

RM983X

¥1,228,700 (税込10%)
(本体価格 ¥1,117,000)



ハイエンド
モデル

最大出力 22ps (16.4kW)	刈 幅 975 mm	走行 ペダル	走 行 HST	メッシュ シート カバー
--------------------------	------------------	-----------	------------	--------------------

ターフタイヤ仕様



¥1,256,200 (税込10%)
(本体価格 ¥1,142,000)

POINT



掃除やメンテをしやすい設計



刈取カバー洗浄機能



シガーソケット装備

RM953X

¥1,119,800 (税込10%)
(本体価格 ¥1,018,000)



コンパクトで
ワイドな刈幅

最大出力 18ps (13.4kW)	刈 幅 950 mm	走行 ペダル	走 行 HST	メッシュ シート カバー
--------------------------	------------------	-----------	------------	--------------------

POINT

POINT 1

副変速機能

POINT 2

刈取カバー洗浄機能

RM883X

¥1,051,600 (税込10%)
(本体価格 ¥956,000)



小回りのきく
ミドルタイプ

最大出力 16ps (11.9kW)	刈 幅 880 mm	走行 ペダル	走 行 HST	メッシュ シート カバー
--------------------------	------------------	-----------	------------	--------------------

POINT

POINT 1

樹間の狭い圃場に最適！

RM832A

最大出力
16ps
(11.9kW)

刈 幅
820
mm

走行
ペダル

走 行
HST

¥985,600(税込10%)
(本体価格 ¥896,000)



【写真:RM832】

エントリー
モデル



幹周草刈機

RMK180X

最大出力
24ps
(17.2kW)

刈 幅
1,770
mm

走行
ペダル

走 行
HST

メッシュ
シート
カバー

刈取部
4連式

¥1,932,700(税込10%)
(本体価格 ¥1,757,000)

最大刈幅
1,770mm




垂れ下がった枝の下も楽に刈取り



オフセット格納で軽トラックに積載可能



オフセット部は3連のクロスバーナイフを採用



幹周の草もギリギリまで刈取り

RMK151X

最大出力
22ps
(16.4kW)

刈 幅
1,500
mm

走行
ペダル

走 行
HST

メッシュ
シート
カバー

刈取部
3連式

¥1,568,600(税込10%)
(本体価格 ¥1,426,000)

根元まで
綺麗に



オフセット部収納時

オプション

スーパースセット SW700

作業幅：690mm
バッグサイズ：450ℓ
取付可能機種：現行全機種



落葉収集レーキ



スーパースセット

作業幅：1,250mm
バッグサイズ：736ℓ
取付可能機種：現行全機種



ブラシで収草



かんたん排出

剪定枝フォーク

作業幅：1,128mm

取付可能機種

RM883X, 953X, 983X, RMT110
RMK151X, 180X
コード No.0343-80000
RM983FX
コード No.0347-80300



剪定枝のらくらく回収



フォーク・バケット
角度調整可能



牽引式肥料散布機 HS100

散布幅：3～6m
(肥料・車速により異なる)
ホッパー容量：100ℓ
対応肥料形状：粒状・ペレット状
取付可能機種：RM832A 除く現行機種



樹木の下もスイスイ散布



実演動画



オプションおよび消耗品

ナイフ & 取付ボルトセット (1台分)

機 種	コードNo.	内 訳
RM832A, RM883X, RM953X, RM983X, RM984X, RM983FX, RMK151X, RMK180X	0244-78010	ナイフ×2枚、ナイフカラー×2個、ナットガード×2個 ハードロックナットM14×2個、ナイフ取付ボルト×4本
RMT110	0361-76000	ナイフ×4枚、ナイフカラー×4個、ナットガード×4個 ハードロックナットM14×4個、ナイフ取付ボルト×8本
RMK151X オフセットナイフ & 取付ボルト	0329-72000	オフセットナイフ×3枚、バネ座金φ10×6個 小型六角ボルトM10×35 (8Tメック)×6本
RMK180X オフセットナイフ & 取付ボルト	0356-72000	オフセットナイフ×6枚、バネ座金φ10×12個 小型六角ボルトM10×35 (8Tメック)×12本

高利用ナイフステー

機 種 (刈 高)	コードNo.
RM832A (50～110mm)	0271-50100
RM883X (50～110mm)	80-1493-A17-00
RM953X (50～110mm)	0261-50100
RM983X, RM983FX (50～120mm)	0244-51200
RM984X (50～140mm)	0244-51200

ナイフ交換工具(付属品)



コードNo.0244-52400

車体カバー



コードNo.0244-99300

ターフタイヤセット (1台分)

機 種	コードNo.
RM832A	0284-81100
RM883X, RM953X, RMT110	0323-30000
RM983X	0342-80000
RM983FX	0244-84100

ターフタイヤ装着例



緑地管理に最適

ノーパンクタイヤセット (1台分)

機 種	コードNo.
RM832A, RM883X, RM953X, RMT110, RMK151X, RMK180X	0343-30000
RM983X, RM984X	0342-30000
RM983FX	0347-31000

品 名		ラビットモアー				
型 式		RM832A	RM883X	RM953X	RM983X	ターフタイヤ仕様
全長×全幅×全高(mm)		1,810×990×870	1,895×990×870	1,895×1,040×870	2,000×1,070×830	
総 重 量 (k g)		240	280	285	305	
本 体	走 行 ミッション	HST	HST	HST	HST	
	車 速 (k m / h)	前進0～10.0 後進0～4.5	前進0～10.0 後進0～7.0	高速：前0～10 後0～7.0、低速：前0～6.7 後0～4.7	高速：前0～14 後0～10、低速：前0～8.0 後0～6	
	能 率 (反 / 時 間)	0～8.3	0～8.9	0～9.6	0～10.9	
	車 輪	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	前輪:3.50-7 後輪:17×8.00-8	
	ハ ン ド ル 調 整	上下 3 段	上下 3 段 前後 チルト無段階	上下 3 段 前後 チルト無段階	上下 4 段 前後 4 段	
	走 行 ク ラ ッ チ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	
	走 行 ベ ル ト	SB31 (W800)×1本	SB32 (W800)×1本	SB32 (W800)×1本	SB28 (W800)×1本	
作 業 部	刈 幅 (m m)	820	880	950	975	
	刈 高 (m m)	10～70(無段階アシスト)	10～70(無段階アシスト)	10～70(無段階アシスト)	10～80(無段階アシスト)	
	ナ イ フ	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	
	刈 取 ベ ル ト	SB75 (W800)×1本	SB78 (W800)×1本	SB78 (W800)×1本	SB83 (W800)×1本	
	作 業 ク ラ ッ チ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	
エ ン ジ ン	型 式	305777-3137-G1	FS481V-DG80	FS541V-EG82	FS651V-GG81	
	最大出力kW(ps)	11.9kW(16.0ps) 排気量:479cc	11.9kW(16.0ps) 排気量:603cc	13.4kW(18.0ps)排気量:603cc	16.4kW(22.0ps)排気量:726cc	
	油 量 / 燃 料	Ⓔ1.7ℓ Ⓔ12.0ℓ	Ⓔ2.0ℓ Ⓔ12.0ℓ	Ⓔ2.0ℓ Ⓔ12.0ℓ	Ⓔ2.2ℓ Ⓔ14.0ℓ	
	E/GコードNo.	9012-0180	9023-0010	9024-0010	9021-0110	
	製 品 コードNo.	0310-0480	0341-0210	0343-0210	0342-0410	0342-0510
価 格 (税 込 1 0 %)		¥985,600	¥1,051,600	¥1,119,800	¥1,228,700	¥1,256,200

品 名		ラビットモアー			幹 周 草 刈 機	
型 式		RM984X	RM983FX	RMT110	RMK151X	RMK180X
全長×全幅×全高(mm)		1,930×1,080×890	2,010×1,070×950	1,895×1,200×870	1,895×1,620×900	1,895×1,880×900
総 重 量 (k g)		330	345	310	318	348
本 体	走 行 ミッション	HST	HST	HST	HST	HST
	車 速 (k m / h)	高速：前0～14 後0～10.0、低速：前0～8.0 後0～6	前進0～10.0 後進0～8.0	高速：前0～10 後0～7.0、低速：前0～6.7 後0～4.7	前進0～10.0 後進0～7.0	高速：前0～10 後0～7.0、低速：前0～6.7 後0～4.7
	能 率 (反 / 時 間)	0～10.9	0～9.8	0～11.1	0～10.6	0～12.0
	車 輪	前輪:3.50-7 後輪:17×8.00-8	前輪:4.00-7 後輪:17×8.00-8	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8	前輪:3.50-7 後輪:16×7.00-8
	ハ ン ド ル 調 整	上下 4 段	上下 3 段 前後 チルト無段階	上下:3段 前後:チルト無段階	上下 3 段 前後 チルト無段階	上下 3 段 前後 チルト無段階
	走 行 ク ラ ッ チ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
	走 行 ベ ル ト	LB32 (AG14B)×1本	SB32 (W800)×1本	SB32 (W800)×1本	SB32 (W800)×1本	SB32 (W800)×1本
作 業 部	刈 幅 (m m)	975	975	1,100	1,350～1,500	1,620～1,770
	刈 高 (m m)	10～100	10～80	10～80	10～60	10～70
	ナ イ フ	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚	ナイフステー×2連/フリーナイフ×4枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚 / パーナイフ×3枚	ナイフステー×1連 / フリーナイフ×2枚 / パーナイフ×6枚
	刈 取 ベ ル ト	LB78 (AG14F)×1本	SB81 (W800)×1本	SB73 (W800)×1本 タイミングベルト×1本	(刈取)SB77 (W800)×1本 / SB40 (W800)×1本 (連結)SB56 (W800)×1本 / SB48 (W800)×1本	(刈取)SB77 (W800)×1本 / SB40 (W800)×1本 (連結)SB74 (W800)×1本 / SB52 (W800)×1本
	作 業 ク ラ ッ チ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	
エ ン ジ ン	型 式	FS691V-EG80	FS691V-EG80	FS541V-EG82	FS651V-GG81	FS691V-EG80
	最大出力kW(ps)	17.2kW(24.0ps) 排気量:726cc	17.2kW(24.0ps) 排気量:726cc	13.4kW(18.0ps)排気量:603cc	16.4kW(22.0ps) 排気量:726cc	17.2kW(24.0ps) 排気量:726cc
	油 量 / 燃 料	Ⓔ2.2ℓ Ⓔ12.5ℓ	Ⓔ2.2ℓ Ⓔ12.0ℓ	Ⓔ2.0ℓ Ⓔ12.0ℓ	Ⓔ2.2ℓ Ⓔ12.0ℓ	Ⓔ2.2ℓ Ⓔ12.0ℓ
	E/GコードNo.	9025-0010	9025-0010	9024-0010	9021-0110	9025-0010
	製 品 コードNo.	0352-0110	0347-0210	0361-0010	0349-0210	0356-0110
価 格 (税 込 1 0 %)		¥1,367,300	¥1,588,400	¥1,423,400	¥1,568,600	¥1,932,700

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。
○エンジン出力数値はグロス値です。 ○刈高値は、平坦なコンクリート上にナイフ回転時、乗車なしの状態にて計測。
○カタログ記載内容は、2026年10月現在のものです。 ○掲載内容は、改良の為に予告無く変更する事があります。
○税込価格は消費税10%の価格になります。
○社外品のナイフなどを使用している故障・事故などは保障の対象外となります。



みどり投資促進税制対象機種は
こちらよりご確認ください。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。
●使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
●故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意
●安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
●安全のため勾配10°以内でのご使用をお願い致します。
●作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人を近づけないで下さい。



OREC

株式会社 オーレック

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0570-009-315